

PRÍLOHA č.3
TECHNICKÝ OPIS TOVARU

PRÍLOHA č.3A

TECHNICKÝ OPIS TOVARU

Uchádzač:

Obchodné meno/ Názov uchádzača:

Adresa sídla alebo miesta podnikania:

1.časť predmetu zákazky

<u>Prerušovaná dopriadacia linka typ selfacting pre mykanú priadzu</u>				Váš návrh (hodnota, resp. áno/nie ak sa neuvádza parameter)
	Dopriadacia linka typ selfacting	Požiadavka	Merná jednotka	
Všeobecné parametre základu stroja - Dopriadacia linka	Prerušovaný dopriadací stroj pre mykanie priadze ľavý a pravý	Min. 4	stroje	
	Nezávislé bloky na pevnom bloku vretien a mobilnom bloku zásobovania	2	áno	
	Požadovaný počet vretien (požiadavka vzhľadom na priestorové obmedzenie)	min. 2 160 - max. 2 165	ks	
	Max. rýchlosť regulovaná v chode	min. 10 000	RPM	
	Rozteč vretien	min. 65	mm.	
	Výška vretien	min. 320	mm.	
	Výška dutiniek	min. 257 a max. 260	mm.	
	Dĺžka pacovnej plochy	max. 5 000	mm.	
	Predpriast na valcoch	áno		
	Ovládanie cez počítačový systém s obrazovkou touch screen	áno		
	Program o zázname produkcie časov práce a výťažnosti, porúch	áno		

	Bloky ovládania ovládané motormi typu brusless	áno	
	Pult zásobovania o dvoch mobilných sekciách nezávislých na pohyblivej časti	áno	
	Zásobovač vretien o dvoch častiach nezávislých na odstavenej časti	áno	
	Rozvodná elektrická skriňa oddelená od linky	áno	
	Riadiace konzoly pre zadanie dát riadenia umiestnené na linke	áno	
Príslušenstvo	Predispozícia na diaľkovú asistenciu - Pripojenie na IT sieť	áno	
	Možnosť spracovania elastánu - Možnosť výroby priadze vysokej kvality s elastánom	áno	
	Dopravníkový pás - zásobovací dopravník predpriestavových valcov	áno	
	Program riadenia posledná verzia prispôsobený na požiadavky potrieb výroby	áno	
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Nakládka a doprava do miesta realizácie projektu	áno	
	Montáž a uvedenie stroja do prevádzky	áno	
Súčasťou dodania je tiež vyhlásenie zhody (CE prevedenie)			
Záruka min. 12 mesiacov			

Poznámka: Položka „Prerušovaný dopriadací stroj pre mykanie priadze ľavý a pravý“ sa vo Formulári cenovej ponuky posudzuje ako merná jednotka „kus“, nakoľko sa jedná o linku komplet, ktorá bude obsahovať uvádzaný min. počet strojov.

V, dňa

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

.....
Meno a priezvisko,
Obchodné meno

**nehodiace sa odstániť*

tabuľky nechať alebo vymazať podľa toho na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač predkladá ponuku

PRÍLOHA č.3B
TECHNICKÝ OPIS TOVARU

PRÍLOHA č.3B

TECHNICKÝ OPIS TOVARU

Uchádzač:

Obchodné meno/ Názov uchádzača:

Adresa sídla alebo miesta podnikania:

2.časť predmetu zákazky

<u>Presúvavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu</u>				Váš návrh (hodnota, resp. áno/nie ak sa neuvádza parameter)
Všeobecné parametre základu stroja - Presúvavací stroj	Automatický presúvavací stroj pre mykanú priadzu	Požiadavka	Merná jednotka	
	30 hlavový autosuk na presúvavanie mykanej priadze realizované technológiou selfacting 1 x ľavý a 1 x pravý	2	stroj	
	Spacovanie jemnosti min. v rozmedzí	min. 1/7,5 a max. 1/16	Nm	
	Samostatný automatický nakladač dutiniek selfacting s automatickým zdvihom bedne s dutinkami	áno		
	Prípravná jednotka dutiniek s max. výškou 260 mm, priemer dutinky navinutej 60 - 65 mm. Priemer základu dutinky 11 - 12 mm.	áno		
	Možnosť výroby priadze bez elastánu a s elastánom	áno		
	Výstup cievky s dutinkou dĺžky 6"palcov a 4° 20" konus	áno		
	Bubón vedenia priadze kovový	áno		
	Snímač kontroly jemnosti a kvality priadze	áno		
	Thermo Splicer uzlovač pre jemnosti 1/7,5 Nm - 1/16 Nm bez elastánu ako aj s elastánom	áno		
	Systém odsávania prachu na každom odvíjači hlavy	áno		

	Pohyblivý fukár po celej dĺžke stroja s funkciou vyprázdňovania odpadových častí prachu	áno	
	Zberná nádoba prachových častí	áno	
	2 vozíky pre odber cievok pre každý stroj	áno	
	Palubný PC pre zadávanie dát regulácie ovládaný cez monitor touch screen	áno	
Príslušenstvo	Príslušenstvo pre výrobu priadze bez a s elastánom	áno	
	Parafinatori so sledovaním spotreby	áno	
	Program riadenia posledná verzia prispôsobený na požiadavky potrieb výroby	áno	
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Nakládka a doprava do miesta realizácie projektu	áno	
	Montáž a uvedenie stroja do prevádzky	áno	
Súčasťou dodania je tiež vyhlásenie zhody (CE prevedenie)			
Záruka min. 12 mesiacov			

Poznámka: Položka „30 hlavový autosuk na presukávanie mykanej priadze realizované technológiou selfacting 1 x ľavý a 1 x pravý“ sa vo Formulári cenovej ponuky posudzuje ako merná jednotka „kus“, nakoľko sa jedná o technológiu komplet, ktorá bude obsahovať uvádzaný min. počet strojov.

V, dňa

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

.....
Meno a priezvisko,
Obchodné meno